

# Conduit flexible

## ALAD-HY-3

[Télécharger les Wentyle](#)  
[Télécharger AlnorCAM](#)  
[Commander à AlnorCAM](#)



### Description

Le conduit flexible ALAD-HY-3 est réalisé à partir de l'aluminium à plusieurs couches et du polyester. Le conduit ALAD-HY-3 est en plus équipé à l'intérieur d'une protection antibactérienne et renforcé par spirale d'un fil en acier à ressort. Le conduit ALAD-HY-3 empêche le développement de nuisibles bactéries et de moisissures dans les conduits de ventilation. Les conduits ALAD-HY-3 sont recommandés pour les systèmes de ventilation et de climatisation.

**Conditionnement:** Segments de 10mb emballés dans une boîte en carton.

**Niveau d'élasticité (diamètre d'enroulement):** Relatywnie do konkretnej średnicy tzn. ok. 0,6 x średnica w mm.

**Degré de température:** De - 30°C à + 180°C

**Vide autorisé:** Selon la disposition du conduit. On peut admettre dans les segments droits 1/3 du vide transmissible pour un diamètre concret.

#### Exemple de désignation

Code produit: ALAD-HY-3 - aaa

type \_\_\_\_\_  
Ød<sub>1</sub> \_\_\_\_\_

### Dimensions



Ød nom [mm]	Ød ext [mm]	pression autorisée [Pa]	tolérance [mm]
100	102,0	3000	+ 1,5
125	127,0	3000	+ 1,5
150	152,0	3000	+ 2,0
160	160,0	3000	+ 2,0
200	203,0	3000	+ 2,0
250	254,0	3000	+ 3,0
315	315,0	3000	+ 3,0
355	355,0	3000	+ 3,0
400	406,0	3000	+ 4,0
450	457,0	3000	+ 4,0
500	508,0	3000	+ 4,0